

# iD Evolution Rigid Home

## Technische Daten

| Klassifizierung                                | Normen                                                            | Produktwerte                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktart                                     | ISO 19322                                                         | Modularer Bodenbelag zum Klicken                  |
| Nutzungsklasse Wohnbereich                     | EN ISO 10874                                                      | 23 starke Nutzung                                 |
| Nutzungsklasse Geschäftsbereich                | EN ISO 10874                                                      | 31 moderate Nutzung                               |
| Technische Merkmale                            | Normen                                                            | Produktwerte                                      |
| Gesamtstärke                                   | EN ISO 24346                                                      | 5 mm                                              |
| Flächengewicht                                 | ISO 23997                                                         | 6270 g/m²                                         |
| Oberflächenvergütung                           |                                                                   | TEKTANIUM                                         |
| Gefaste Kanten                                 |                                                                   | 4 seitige Fugenfase                               |
| Verlegungsmethode                              |                                                                   | Click                                             |
| CE Konformitätserklärung                       | Normen                                                            | Produktwerte                                      |
| DOP (Declaration of Performance)               | EN 14041                                                          | 0132-0096-DoP-2024-10                             |
| Leistungsmerkmale                              | Normen                                                            | Produktwerte                                      |
| Dimensionsstabilität                           | ISO 23999 - B method                                              | Durchschnittlich gemessener Wert : $\leq 0,10$ %  |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung               | ISO 23999 - B method                                              | $\leq  1.5 $ mm                                   |
| Brandverhalten (EN 13501)                      | EN 13501                                                          | Cfl-s1                                            |
| Resteindruck                                   | ISO 24343-1                                                       | $\leq 0,10$ mm                                    |
| Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)               | EN ISO 4918                                                       | Keine Beschädigung                                |
| Möbelfüße                                      | ISO 16581                                                         | Keine Beschädigung                                |
| Trittschallverbesserung - $\Delta L_w$         | EN ISO 717-2                                                      | 18 dB                                             |
| Gehrschall                                     | NF S31-074                                                        | Klasse C ( $\leq 85$ dB)                          |
| Wärmedurchlasswiderstand                       | EN ISO 10456                                                      | $0,05 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$               |
| Lichtehttheit                                  | EN ISO 105-B02                                                    | $\geq 6$                                          |
| Chemikalieneinwirkung ISO 26987                | EN ISO 26987                                                      | Gute Beständigkeit                                |
| Rutsicherheit (DIN 51130)                      | EN 16165                                                          | R9                                                |
| Rutsicherheit (EN 13893)                       | EN 13893                                                          | Klasse DS ( $\mu \geq 0,30$ )                     |
| Schälwiderstand                                | EN ISO 24345                                                      | $\geq 50\text{N}/50\text{mm}$                     |
| Warmwasser-Fußbodenheizung                     |                                                                   | Ja (maximal 27°C)                                 |
| Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität | Normen                                                            | Produktwerte                                      |
| Recyclerter Inhalt (bis zu)                    | ISO 14021                                                         | 25 %                                              |
| VOC Emissionswert                              | ISO 16000                                                         | $\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (nach 28 Tagen) |
| Umweltzeichen Der Blaue Engel                  |                                                                   | Ja                                                |
| Abmessungen und Designs                        |                                                                   |                                                   |
| Planke                                         | Planke 1290 x 173 mm - 11 Planken=2,455 m²/Pack - 48 Pack/Palette |                                                   |
| Fliese                                         | Fliese 638 x 310 mm - 12 Fliesen=2,373 m²/Pack - 44 Pack/Palette  |                                                   |
| Anzahl der verfügbaren Designs                 | 10                                                                |                                                   |



TEKTANIUM™



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (03/04/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.