

Essence 30-55

Technische Daten

	Normen	Essence 30	Essence 55
Klassifizierung			
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag	
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung	
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung	33 starke Nutzung
Garantie Objektbereich (Jahre)			10 Jahre
Garantie Wohnbereich (Jahre)		15 Jahre	20 Jahre
Technische Merkmale			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm	2,20 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3400 g/m²	3450 g/m²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	
Oberflächenvergütung		PU Matt	
Gefaste Kanten		Keine Fase	4 seitige Fase Keine Fase
Verlegungsmethode		Verklebung	
CE Konformitätserklärung			
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0132-0094-DoP-2023-10	0132-0095-DoP-2023-12
Leistungsmerkmale			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Bester gemessener Wert : ≤ 0,10 % Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0,15 %	Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Stuhllolleneignung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10	
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität			
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)	
Recyclerter Inhalt	ISO 14021	55 %	41 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		2,61 kg CO2e /m²	3,90 kg CO2e /m²
Phthalatfrei		Ja	
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	
Abmessungen und Designs			
Planke		Planke 1200 mm x 200 mm - 19 Planken=4,56 m²/Pack - 60 Pack/Palette	Planke 1200 mm x 200 mm - 17 Planken=4,08 m²/Pack - 60 Pack/Palette Planke 600 x 100 mm - 68 Planken=4,08 m²/Pack - 60 Pack/Palette
Fliese		Fliese 333 x 666 mm - 20 Fliesen=4,44 m²/Pack - 48 Pack/Palette	Fliese 333 x 666 mm - 18 Fliesen=4 m²/Pack - 48 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		10	14



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (07/04/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.