


wineo 800			Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung		wineo
	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL		
Format	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm		
Produktstärke	5 mm	5 mm	5 mm		
Planken, Fliesen / m² pro Paket	8 / 1,79 m ²	6 / 2,14 m ²	6 / 2,63 m ²		
Pakete / m² pro Palette	64 / 114,75 m ²	56 / 119,84 m ²	44 / 115,72 m ²		
Garantieleistung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de				
Klassifizierungen					Produktaufbau
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro		1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Kaufhäuser, Lobbys, Schulen, Großraumbüros, Korridore		2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
	Nutzungsstufe 42 Normal beanspruchter Bereich der Leichtindustrie EN ISO 10874	Lagerräume, Werkstätten		3	Nutzschicht Dicke 0,55 mm
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		4	Dekor Dekorfilm
	Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T gemäß DIN EN 649:2011-05		5	Grundschicht mit Glasfaser-Armierung
	Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} - s1		6	Profilverbindung Connect Technologie 
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		7	Gegenzug
	Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 – DS			Dämmmatte silentCOMFORT (separat erhältlich)
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV			stone - reale Fuge ausgesuchte Dekore
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		Zertifizierungen	
	Lichteinheit EN ISO 105-B02	≥ 6		 windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf Elastischer Bodenbelag DOP_0501002 EN 14041:2004  Resilient Flooring to be used within a building.  EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur: les substances volatiles présentent un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)  TÜV Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft  PROFI  100% recycled factory made coated	
	Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,07 mm			
	Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung			
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,033 (m ² K)/W ~ 0,0254 (m ² K)/W im System mit silentCOMFORT			
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 7 dB bis zu 14 dB im System mit silentCOMFORT			
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,1 %			
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203			

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.