

**wineo 400**  
Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN ISO 10582



	<b>wineo 400 wood</b>	<b>wineo 400 wood XL</b>	<b>wineo 400 stone</b>	
<b>Format</b>	1212 x 187 mm	1507 x 235 mm	600 x 316 mm	
<b>Produktstärke</b>	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	10 / 2,27 m <sup>2</sup>	6 / 2,12 m <sup>2</sup>	12 / 2,28 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	48 / 108,96 m <sup>2</sup>	52 / 110,24 m <sup>2</sup>	48 / 109,44 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung</b>	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	<b>Oberflächenversiegelung</b>
	<b>Nutzungsstufe 31</b> EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	2	<b>Oberflächenstruktur</b> Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	<b>Nutzschicht</b> Dicke 0,3 mm
	<b>R9</b> Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	<b>Dekor</b> Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	<b>Grundschiicht</b> mit Glasfaser-Armierung
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	<b>Profilverbindung</b> Connect Technologie
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	<b>Gegenzug</b>
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,012 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Dämmmatte 0,022 (m <sup>2</sup> K)/W mit silentCOMFORT		<b>Dämmmatte</b> silentCOMFORT (separat erhältlich)
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 7 dB bis zu 14 dB im System mit silentCOMFORT		wood Microfase wood XL Synchronprägung, stone Microfase reale Fuge
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

**CE**  
- 18 -

Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

**TÜV PROFIT CERT**  
product

70 710 4061-6  
www.profitcert.com

**emissionsgeprüft**  
schadstoffgeprüft

**PREMIUM**

**factory made coated**

Phthalat frei 100% Phthalat frei

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung  
Geegnet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
  - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
  - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.