

SCHÖNOX® WECHSELVLIES

Sehr emissionsarme Wiederaufnahmeunterlage

zur Verlegung von dimensionsstabilen textilen, PVC- und CV-Bodenbelägen auf alten Nutzböden im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen.

Produkteigenschaften

- allgemein bauaufsichtlich zugelassen
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen - Zulassungs-Nr.: Z-158.10-215
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- für den Bodenbereich
- dimensionsstabil
- klebstofffreundliche Oberfläche
- einfache und schnelle Verlegung
- auf Fußbodenheizung geeignet
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
- reinigungsbeständig
- geringe Aufbauhöhe
- geringes Flächengewicht

Anwendungsbereiche

SCHÖNOX WECHSELVLIES ist ein hochwertiges Renoviervlies zur wiederaufnahmefähigen Verlegung von dimensionsstabilen:

- textilen Bodenbelägen (Hinweis beachten!)
- PVC-Belägen in Fliesen und Bahnen (Hinweis beachten!)
- CV-Bodenbelägen

auf geeigneten Nutzböden wie:

- alten textilen Belägen (Florhöhe max. 5 mm)
- alten und neuen Nutzböden wie z.B. PVC-, Linoleum, Parkett, Laminat, Kork, Gummi, Naturstein oder Keramik
- ebenen saugfähigen und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Dauertrockenheit und Ebenheit (DIN 18 202 Tabelle 3, mindestens Zeile 3).
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.

- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen.
- Nicht unterkellerte Räume müssen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet sein.

Verarbeitungsempfehlung

- Auf ausreichende Akklimatisierung der Unterlage sowie der zu verlegenden Beläge achten.
- Empfohlene Verarbeitungstemperatur 15 °C Bodentemperatur, 18 °C Lufttemperatur, < 65 % rel. Luftfeuchte.
- SCHÖNOX WECHSELVLIES nur im entspannten Zustand zuschneiden.
- Die Unterlage wird Bahn an Bahn, 90 Grad versetzt zur späteren Belagsrichtung, verlegt.
- Nahtbereich mit Doppelschnitt zuschneiden.
- Zwischen den Bahnen ca. 1 mm, zu aufgehenden Bauteilen ca. 3 mm Abstand halten.
- Bei zu erhaltenden Nutzbelägen den mitgelieferten Papierstreifen unter jede Naht unterlegen.
- Zur Verklebung geeigneter Bodenbeläge auf der SCHÖNOX WECHSELVLIES empfehlen wir SCHÖNOX EMICLASSIC. Auf ausreichende Ablufzeit achten.

Verpackung

- 20 Meter Rolle

Lagerung

- SCHÖNOX WECHSELVLIES kühl, trocken und aufrecht lagern.

Entsorgung




- Verschnittreste sowie der Verbund aus Oberbelag und SCHÖNOX WECHSELVLIES sind als Gewerbeabfall oder Restmüll zu entsorgen.

EMICODE

- EC 1: sehr emissionsarm

Technische Daten

- Basis: Synthesefasern mit spezieller Beschichtung
- Farbe: hellgrün
- Materialdicke: ca. 1 mm
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,01 m² K/W
- Bahnenbreite: 2 m
- Bahnenlänge: 20 m
- Rollengewicht: ca. 40 kg
- Flächengewicht: ca. 1000 g/m²



SCHÖNOX® WECHSELVLIES

Hinweise

- Das Stuhrollen- und Eindruckverhalten der Oberbeläge kann sich in Kombination mit SCHÖNOX WECHSELVLIES verändern. Die Angaben der Belagshersteller sind zu beachten.
- Bitte beachten Sie bei Zusatzprodukten die entsprechenden Produktdatenblätter. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.
- Eine Verlegung von Textilbelägen mit hoher Schrumpfneigung (z.B. Naturfaserbeläge), von sehr störrischen Textilbelägen (Nadelvlies), Web-/Rapportwaren od. SL Fliesen ist nicht empfehlenswert.
- Eine Verlegung von PVC-Designbelägen, Spezialbelägen ohne PVC (z.B. PUR-Belägen), Kautschukbelägen und Linoleum ist nicht empfehlenswert.
- Bei einer Verlegung auf Untergründen mit Hoch/Tief-Struktur (z.B. Keramik, Parkett) wird sich diese im Laufe der Nutzung im Oberbelag abzeichnen.
- PVC- und CV-Beläge können bis zu einer Raumgröße von max. 70 m², Textilbeläge ohne Flächenbegrenzung verlegt werden.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifelsfall Sonderinformation bei der SCHÖNOX Anwendungstechnik einholen.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das Sika Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der SQS zertifiziert.

Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group